

Contenido Reciclado: **Hasta el 51%**

Créditos LEED®

Energía	Manejo de Residuos	Contenido Reciclado	Materiales Renovables	Luz de Día y Vistas
	✓	✓	✓	

LEED para Escuelas

Acústica	Baja Emisión o CHPS
	✓

\$\$\$\$\$

CORTEGA

Orilla Cuadrada y Tegular

textura media



CORTEGA Tegular Angulado con suspensión PRELUDE 15/16"

Atributos Principales de Selección

- Económicos con buena acústica
- Acabado de látex

Aplicaciones Típicas

- Para una amplia gama de interiores comerciales
- Mercado masivo

Selección de Color









White (WH)



Tech Black (BL)
Artículo 769

Selección Visual

Selección de Rendimiento

Sistema de Suspensión	Perfil de Borde	Número de Artículo	Dimensiones	 Certificación UL Acústica NRC CAC	Resistencia al Fuego	Reflectancia Lumínica	Resistencia a la Humedad	Anti-Microbio	Durabilidad
Corteja Orilla Cuadrada		15/16" Orilla Cuadrada 770 770M	24 x 24 x 5/8" 600 x 600 x 15mm	 0.55 33	Clase A	0.82	Estándar	-	Estándar
		769 769M	24 x 48 x 5/8" 600 x 1200 x 15mm	 0.55 35	Clase A	0.82	Estándar	-	Estándar
Corteja Tegular		15/16" Tegular Angulado 704 704M	24 x 24 x 5/8" 600 x 600 x 15mm	 0.55 33	Clase A	0.82	Estándar	-	Estándar

Contacte a su representante para información específica y tamaños adicionales disponibles.

Propiedades Físicas

Material
Fibra mineral

Acabado de la Superficie
Pintura vinilica de látex aplicada en fábrica

Propagación de la Llama/Resistencia al Fuego
Clase A: Propagación de la llama de 25 o menos (etiqueta de UL) según ASTM E1264

Clasificación ASTM E1264
Tipo III, Forma 2, Motivo C D

Valor de Aislamiento Térmico
770, 769
Factor R- 1.5 (unidades BTU)
Factor R - 0.26 (unidades Watts)
704

Factor R- 1.6 (unidades BTU)
Factor R - 0.28 (unidades Watts)

Recomendaciones para Elementos de Carga Sobre Paneles y Sistemas de Suspensión
Consulte al departamento técnico para información específica

Peso
769 - 2,93 kg/m2
770 - 2,93 kg/m2
704 - 3,42 kg/m2

Sistema de Suspensión Recomendado

ARTÍCULOS	SISTEMA DE SUSPENSIÓN
770, 769, 704	15/16" PRELUDE®